

Mini T PDF

Codice: 70100003



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C} (-40 \div -10)\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C} (-10 \div +80)\text{ }^{\circ}\text{C}$
Intervallo di registrazione e trasmissione (memoria interna)	da 5 sec. a 24 ore
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 80 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	- 40 °C
Risoluzione	0,01 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+ 80 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	- 40 °C
Tempo di risposta	~ 7 min al 90 % della variazione

Caratteristiche

Accessori	Guscio protettivo in gomma
Compliance	CE, RoHS
Grado di protezione IP	IP65
Interfacce di comunicazione	USB
Memoria	13.000 misure
Sensore	NTC interno

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	3V - CR2032
--------------------------	-------------

Durata batterie

1 - 2 anni

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)

103 x 35 x 11 mm

Peso

31 g (43 g con guscio)